

ADEPAN SES YALITIM SÜNGERİ

Adepan ses yalıtım malzemesi sünger parçalarının kırılarak preslenip belirli ölçü ve kalınlıklarda kesilmesiyle oluşan yüksek performanslı profesyonel ses yalıtım süngeridir.

Yüksek yoğunluğu sayesinde ses geçişlerinin azaltılmasında çok iyi performans gösterir.

Ayrıca belli orandaki titreşim sönümleyici özelliği ile özellikle şap altı ve zemin kaplamalarının altında kullanılabilir.

Ekonomik maliyetleri ve üstün iş bitiriciliği sayesinde adepan ses yalıtım süngerini günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

- Ofislerde.
- Restoranlarda.
- Ses kayıt stüdyolarında.
- Disko, Bar, Kafelerde.
- Atış poligonlarında.
- Tv stüdyolarında.
- Kontrol kulelerinde.
- Havaalanlarında
- Özellikle iç mekanların ses yalıtımında.
- Açık plan ofislerde
- Lokantalarda.
- Televizyon stüdyolarında
- Fabrikalarda.
- Jeneratör Odalarında ve makina dairelerinde.

Adepan Teknik Özellikleri

Özellik	Birim	Test metodu	Değer
Renk	-	-	KARMA
Yoğunluk	kg / m ³	ISO 1855	120 ±
Çalışma Sıcaklıkları	°C	-	- 40, +100
Yangın Davranışı	mm/mim	< 100	MVSS 302 (Orta Sınıf Yanıcı)
Ses Yutma Katsayısı	%	DIN 52215	89.7 (2000 Hz.) Kalınlık 5 Cm
Çekme Mukavemeti	kp	ISO 1798	≤ 50
Kalıcı Ezilme	%	ASTM D 3574	≤ 10
Yırtılma Mukavemeti	n / cm ²	-	≤ 3

Ürün Görseli İçin <http://www.adepan.com/> web adresini ziyaret edin.

İletişim Ve Ulaşım

Adetaş Yapı İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti.

Eski Üsküdar Yolu Cd No : 63 İçerenköy / Ataşehir / İstanbul

Tel : 0 (216) 573 66 13 Fax : 0 (216) 573 66 13

Web : adetasyasi@hotmail.com E-mail : adetasyasi@hotmail.com